Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории

_____ А.Ф. Шишкин
24.04.2026 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 006/G-24/04/26 от 24.04.2026 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика[1]	Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение X, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru
Наименование объекта испытаний[1]	Игровое и спортивное оборудование из древесины для детских площадок и зон общественного пользования
Изготовитель[1]	Индивидуальный предприниматель Рак Андрей Михайлович. Адрес: РОССИЯ, 105523, г. Москва, ул, 13-я Парковая, 42, 117
План (метод) отбора образцов[1]	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 006/G-24/04/26
Идентификационный номер образца	№ 006/G-24/04/26
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования, ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования, ГОСТ 20850-2025 «Конструкции деревянные клеёные несущие. Общие технические условия», ГОСТ Р 56987-2016 Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации (Переиздание), ГОСТ 20022.0-2016 Защита древесины. Параметры защищенности (с Поправками)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы	ГОСТ Р 52301-2013	должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий	Соответствует требованию

[1] Информация предоставлена заказчиком

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
эксплуатации			
Оборудование	ГОСТ Р 52301-2013	монтируют и устанавливают так, чтобы была обеспечена безопасность играющих детей	Соответствует требованию
При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования	ГОСТ Р 52301-2013	дефекты немедленно устраняют	Соответствует требованию
Горки	ГОСТ 56987-2016	должны иметь основание безопасности	Соответствует требованию
Эксплуатация горки	ГОСТ 56987-2016	должна обеспечивать безопасность посетителей и зрителей в течение всего периода их использования по назначению при выполнении эксплуатантом требований и рекомендаций, установленных в эксплуатационной документации и настоящем стандарте.	Соответствует требованию
При всех предусмотренных разработчиком режимах эксплуатации горки должны быть исключены или минимизированы опасности и обеспечена защита посетителей, зрителей и персонала от:	ГОСТ 56987-2016	- падения; - изменения устойчивости горки; - изменения положения тела посетителей при движении по горке, вызванные контактом со стенками горки; - неровностями поверхности покрытия; - отсутствием или нарушением однородности поверхности покрытия; - профилем поверхности покрытия; - резкими переходами поверхности покрытия с одного участка горки в другой; - столкновениями посетителей с другими	Соответствует требованию

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
		посетителями, зрителями или посторонними предметами; - воздействия двигающегося, перемещающегося или оставленного инвентаря для спуска; - ошибок посетителей, зрителей и персонала или нарушений ими правил пользования и эксплуатации горки; - воздействия материалов и веществ; - зацепления и защемления за выступающие части; - воздействия погодных явлений; - актов вандализма; - комбинации перечисленных выше рисков.	
Горка	ГОСТ 56987-2016	должна обеспечивать безопасное движение посетителей путем: - устранения опасных мест; - установки ограничительной системы.	Соответствует требованию
Уровень остаточного риска причинения вреда посетителям и зрителям при эксплуатации, как при штатных, так и при нештатных ситуациях	ГОСТ 56987-2016	должен быть минимальным.	Соответствует требованию

Примечания:
1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ